

FINITION

- Tout inox AISI 304
- Protection IP67
- Support mural et colonne inox de série


ALIMENTATION

- Détachable
- 100-240V, 50/60Hz
- 12V 800mA
- Réf. 32303

BATTERIE

- Intégrée
- 6V5.0Ah
- Réf. 32276

DOSSERET



PIED




Support mural inclus



Clavier ergonomique et étanche



Pesage



Comptage de pièces



AFFICHAGE

- Hauteur : 25 mm
- LCD rétro-éclairé



FONCTIONS

- Pesage
- Tarage automatique
- 20 mémoires de tare
- Comptage
- 99 mémoires de poids de référence (comptage)
- Totalisation
- Date et heure
- Sortie RS232



OPTIONS

- Imprimante réf. PR3
- Répétiteur (nous consulter)
- Dossieret inox (nous consulter)
- Pied réf : 2505.01
- Programme de Transfert de données réf. T-Soft

- Certificat Cofrac réf. 670-1



STRUCTURE

- Tout inox AISI 304


PROTECTION

- IP67
- Butées de surcharge

UTILISATION

- De -5° à +40°C
- Humidité < 90%

• Plans disponibles sur www.b3c-pesage.fr



580 mm



Tout inox



Modèle	Plateau (mm)	Portée	Précision
S811-15HI		15 kg	1 g
S811-30/60HI	350 x 300	30/60 kg	0-30 kg = 2 g 30-60 kg = 5 g
S811-30/60LI	400 x 400	30/60 kg	0-30 kg = 2 g 30-60 kg = 5 g

820 mm



Tout inox



Modèle	Plateau (mm)	Portée	Précision
S811-60/150SMI	500 x 400	60/150 kg	0-60 kg = 5 g 60-150 kg = 10 g
S811-60/150MI	600 x 600	60/150 kg	0-60 kg = 10 g 60-150 kg = 20 g
S811-300MI		300 kg	50 g

1200mm



Tout inox



Modèle	Plateau (mm)	Portée	Précision
S811-150XI		150 kg	50 g
S811-300XI	800 x 800	300 kg	100 g
S811-600XI		600 kg	200 g



vimeo



B3C pesage

Sérénité



2024

