

# Tour 600x400 Groupe extractible

ACIER INOX / DESSUS INOX OU GRANIT - Pâtisserie



TPV2P GL SP 10 (sans dessus) avec sous plan isolant

TPIV 2P GL 10 (dessus inox) avec dossier

TPGV 2P GL 10 (dessus granit)

DIMENSIONS : L 1492 x P 800 x H 850/920 mm



TPV3P GL SP 10 (sans dessus) avec sous plan isolant

TPIV 3P GL 10 (dessus inox) avec dossier

TPGV 3P GL 10 (dessus granit)

DIMENSIONS : L 2017 x P 800 x H 850/920 mm



TPV4P GL SP 10 (sans dessus) avec sous plan isolant

TPIV 4P GL 10 (dessus inox) avec dossier

TPGV 4P GL 10 (dessus granit)

DIMENSIONS : L 2542 x P 800 x H 850/920 mm



**POUR VERSION GRANIT : DOSSERET ARRIÈRE ET CÔTÉS FOURNIS (non montés)**

- Intérieur/Extérieur en acier inox AISI 304 sauf dos extérieur et dessus
- Isolation mousse polyuréthane expansée injectée sans CFC
- Angles intérieurs arrondis
- Joints de portes magnétiques
- Portes avec dispositif de retour automatique et maintien en ouverture à 90°
- Pieds inox réglables en hauteur
- Bonde d'évacuation des eaux de nettoyage
- Évaporateur traité anti-corrosion
- Régulation électronique
- Froid ventilé
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage (pour modèles en groupe logé)
- Gaz réfrigérant R134A ou R290 suivant stock disponible
- Groupe tropicalisé pour ambiance +43°C monté sur glissières
- Dossierets granits arrière et latéraux fournis
- Capacité : 10 niveaux, pas de 46 mm

## DOTATION

5 PAIRES DE GLISSIÈRES PAR PORTE

## OPTION

GRUPE À GAUCHE +4%

### ACCESSOIRES



Kit roulettes pour 2 et 3 portes, 2 avec freins + 2 sans freins

REF.

AC/R 7-14

Pour hauteur plan de travail 810 mm

REF.

AC/RSPECIALH

Pour hauteur plan de travail 910 mm

Kit roulettes pour 4 portes, 3 avec freins + 3 sans freins

REF.

2x AC/R 7-14

Pour hauteur plan de travail 810 mm

REF.

2x AC/RSPECIALH

Pour hauteur plan de travail 910 mm

Grille plastifiée 600/400



REF.

AC/GP-PAT

Glissières inox



REF.

ACF/GT-PAT

POIDS 2/3/4 PORTES	87 / 104 / 123 Kg
TEMPÉRATURE POUR TN	-2°C / +8°C
VOLUME 2/3/4 PORTES	404 / 628 / 851 Litres
PUISSANCE FRIGO 2/3/4 PORTES à -10°C	299 / 358 / 681 Watts
ALIMENTATION	230V, 50Hz
RÉGULATION	Thermostat électronique