



VITRINES

- Versions pour CAFETERIA, CHOCOLATS et BOULANGERIE
- Vitrage collé (VD-UV)
- Éclairage LED


OPTIONS

- Dessus de service en acier inox, pierre naturel ou Corian®
- Plan d'exposition en acier inox ou Corian®
- Portes coulissantes en plexi, côté service
- Kit roulettes
- Kit de réévaporation
- Autres couleurs pour l'intérieur et l'extérieur


LUXY




LUXY versions & donnés techniques




LXRT - VUV 3M2
ventilée totale




LXRS - VUV 3M2
ventilée supérieure




LXRCHS - VUV 3S
chocolat




LXNT
neutre




LXCX1N
meuble caisse



LXCXPMR
caisse PMR



LXTV
tour vitrée



OPTION: VDB
vitrage droit bas amovible

Donnés techniques	LXRT/LXRS 3M2				LXRCHS 3S		LXNT				
	950	1350	1750	2150	950	1350	950	1350	1750	2150	
Longueur sans joues	mm	-950	1350	1750	2150	950	1350	950	1350	1750	2150
TDA - Surface d'exposition	m ²	-/0,43	0,64	0,84	1,05	0,43	0,64	-	-	-	-
Puissance frigorifique*	W	-/471	471	855	855	471	471	-	-	-	-
Puissance nominale 230V~/50Hz	W	-/708	748	956	984	841	922	10	20	28	30
Temp. de fonctionnement (T. Amb. = 25°C H.R. = 60%)	°C	2/4	2/4	2/4	2/4	13/15	13/15	-	-	-	-
Donnés techniques	LXCX1N		LXCXPMR		LXTV						
	555	1070	CE90°	CI90°	1070	555	1070				
Longueur sans joues	mm	555	1070	-	-	1070	555	1070			
TDA - Surface d'exposition	m ²	-	-	-	-	-	-	-			
Puissance frigorifique*	W	-	-	-	-	-	-	-			
Puissance nominale 230V~/50Hz	W	-	-	-	-	-	18	36			
Temp. de fonctionnement (T. Amb. = 25°C H.R. = 60%)	°C	-	-	-	-	-	-	-			

(*) T. Evap. -10°C / T. Cond. +45°C





finitions



RAL 4004



RAL 2001



RAL 7032



RAL 6019



RAL 9005



Chêne blanchi



Chêne Foncé



Cerisier



Poirier



Noyer



Bouleau

ISOTECH vitrines et comptoirs
273 rue du Champs du Gare - 69400 ARNAS
Tél. 04 74 65 91 05 - Fax: 04 74 65 91 06
comercial@isotech.fr



Merci bien de votre intérêt pour nos produits; assurez-vous que cette information est mise à jour et valide. Les données présentées dans cette brochure sont susceptibles d'évolution après sa publication en décembre 2018. La société ISOTECH se réserve la possibilité d'effectuer des modifications dans la construction, forme, apparence et caractéristiques techniques de ses équipements, options et accessoires. Des changements sont possibles dans la reproduction des couleurs dues à la technique d'impression. Les illustrations contiennent des éléments en option et accessoires qui ne font pas partie des spécifications de série. L'information incluse de cette brochure n'est pas une suggestion ou proposition de vente, ni prétend engager contractuellement le fabricant et ses revendeurs. Toutes les données concernant l'équipement sont fournies à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées, veuillez contacter ISOTECH au 04 74 65 91 05 .